# JUPE

# MODÈLE A-05



# MODÈLE A-05









# **DESCRIPTION MODÈLE A-05**

Jupe asymétrique avec rabat sur le côté gauche du devant.

Dans le patron, des flèches indiquent les cm pour fermer le dossier avec des coutures.

Fermeture éclair (ou invisible) insérée dans la couture arrière.

Taille terminée par une taille haute.

L'ourlet est fini avec du biais.

TRÈS IMPORTANT POUR LA RÉALISATION DU MODÈLE PREND LES MESURES.

Dans la page MESURES, en sélectionnant "Afficher le mannequin pour les mesures", un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case pour entrer des mesures, par exemple la taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

Vos mensurations doivent être saisies comme demandé, puis c'est le programme TittiCad qui les traite afin que les proportions originales du modèle que vous avez choisi s'adaptent à vos mensurations.

# LE MODÈLE A-05 EST COMPOSÉ DE PIÈCES SUIVANTES :

- N.1 AVANT. Une fois sur la toile unique.
- N.2 ARRIÈRE DROIT. Une fois sur la toile unique.
- N.3 ARRIÈRE GAUCHE. Une fois sur la toile unique.
- N.4 SANGLE. Deux fois sur un seul tissu.

Remarque : le patron inclut déjà les marges de couture.

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DE CE MODÈLE

Le tissu du modèle sur la photo est un coton de poids moyen, similaire à chanel, mais avec un tissage plus compact.

- Tissu conseillé : laine, lin, coton, jeans. Un zip de 18 cm.
- Diamètre du bouton 2,5 cm.
  Tissu thermoadhésif, poids moyen, pour renforcer
  la sangle, 20 cm.
  Fil de machine à coudre.
  Biais pour le bruit de fond. Étant un modèle sur mesure, pour la quantité vous devez mesurer le bas de votre modèle.

#### MOTIF SUR TISSU ET QUANTITÉ DE TISSU NÉCESSAIRE

Il y a 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Modélisme en Ligne (présent sur le site www.titticad.com) :

#### - Programme TittiCad:

En ouvrant la page IMPRIMER et en sélectionnant l'élément Disposition sur tissu dans la "Liste des impressions disponibles", une suggestion s'affiche sur la façon de positionner le modèle sur le tissu.

- <u>Patrons en ligne de www.titticad.com : Après</u> avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, celui-ci s'affiche au bas de la page Disposition sur le tissu et longueur de tissu requise.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours prendre un peu plus (10-15 cm)

#### **CONSEILS D'EMBALLAGE**

#### Préparation du patron

Comment assembler le patron TittiCad.

### Premiers pas dans l'emballage

2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer le motif sur le tissu.

Comment placer le motif sur le tissu.

Marquez le contour du patron et assemblez un devant avec un dos.

Tutoriels vidéo spécifiques pour ce modèle

Assemblez les différentes parties en mettant des lignes ensemble avec les mêmes marqueurs.

Comment appliquer une fermeture éclair classique de manière simple.

Sangle d'ajustement formée de 2 parties.

Comment appliquer la toile thermoadhésive.

Fermeture à sangle avec bouton et automatique, sans boutonnière.

Bas de ce modèle fini avec du biais, en utilisant la même technique montrée dans la vidéo : Comment appliquer du biais sur le bas d'un pantalon.

Pour tous les tutoriels vidéo sur le pack, cliquez sur le lien ci-dessous :

www.titticad.com/package