

JACKE

MODELL A-10



MODELL A-10



MODELLBESCHREIBUNG A-10

- Kurze Jacke mit halb taillierter Linie, unten vorne abgerundet. • Formende Abnäher vorne und hinten. • Breiter Stehkragen. • Ärmellänge 4/5, mit spezieller Trichtermanschette.
- Gesamter Umfang mit Knopfleiste abgeschlossen intern.

SEHR WICHTIG FÜR DIE UMSETZUNG DES MODELLS IST DIE MESSUNG.

Auf der Seite MESSUNGEN wird bei Auswahl von „**Dummy für Messungen anzeigen**“ ein Dummy angezeigt.

Die Auswahl eines Kästchens zur Eingabe von Maßen, z. B. Personengröße, zeigt an, wie diese Körpergröße korrekt gemessen wird.

Ihre Maße müssen wie gewünscht eingegeben werden, dann verarbeitet das TittiCad-Programm diese so, dass sich die ursprünglichen Proportionen des von Ihnen gewählten Modells an Ihre Maße anpassen.

DAS A-10 MODELL BESTEHT AUS FOLGENDE TEILE:

N.1 VORNE. Einmal auf dem doppelten Stoff.

N.2 FRONTPLATTE. Einmal auf dem doppelten Stoff.

#3 HINTER. Einmal auf der Stofffalte.

N.4 UM DEN HALS HINTER. Einmal auf der Stofffalte.

N.5 RÜCKSEITIGE UNTERE PLATTE. Einmal auf der Stofffalte.

N.6 HALS. Einmal auf dem doppelten Stoff.

N.7 ÄRMEL. Einmal auf dem doppelten Stoff.

N.8 MANSCHETTE. Einmal auf dem doppelten Stoff.

N.9 MANSCHETTENBLATT. Einmal auf dem doppelten Stoff.

Hinweis: Das Schnittmuster enthält bereits Nahtzugaben.

BENÖTIGTES MATERIAL FÜR DIE REALISIERUNG DIESES MODELLS

Der für das Modell auf dem Foto verwendete Stoff ist ein mittelschwerer Wollgabardine.

- Stoffempfehlung: Woll- oder Baumwollgabardine, Denim, Baumwollwill. **MENGE** siehe folgende Seite. •

Mittelschwerer, thermoklebender Baumwoll-Canvas für Kragen und Besätze. •

Knöpfe Nr. 5, Durchmesser 2,2 cm.

- 1,5 cm breites Schrägband zum Abschluss aller Innenkanten. (Innenkanten können immer mit einem Overlockstich oder einer Nähmaschine versäubert werden). • Nähmaschinengarn.

Da es sich um ein Maßanfertigungsmodell handelt, ist es nicht möglich, die richtige Menge für alle benötigten Materialien anzugeben.

Sie müssen es angemessen messen.

STOFFMUSTER UND STOFFMENGE NOTWENDIG

Es gibt 2 mögliche Fälle, je nachdem, ob Sie das TittiCad-Programm (auf Ihrem PC installiert) oder den Online-Musterherstellungsdienst (auf der Website www.titticad.com) verwenden:

- TittiCad-Programm:

Wenn Sie die Seite DRUCKEN öffnen und in der "Liste der verfügbaren Drucke" das Element **Anordnung auf Stoff** auswählen, wird ein Vorschlag angezeigt, wie das Modell auf dem Stoff zu positionieren ist.

- [Online-Muster von www.titticad.com](http://www.titticad.com): Nach

Eingabe der Maße und Anforderung der kostenlosen Vorschau wird diese unten auf der Seite **Anordnung auf Stoff und benötigte Stofflänge angezeigt**.

Der vertikale Pfeil zeigt die benötigte Stoffmenge an, während der horizontale Pfeil die Breite des Stoffes angibt, es kann sich um Doppelstoff (bei Angabe von 75 cm) oder Einzelstoff (bei Angabe von 150 cm) handeln.

Es wird empfohlen, immer etwas mehr zu nehmen (10-15 cm)

VERPACKUNGSTIPPS

Mustervorbereitung

[Wie man ein TittiCad-Muster zusammenbaut.](#)

Erste Schritte in der Verpackung

[2-3 Dinge, die Sie über Stoff wissen sollten, bevor Sie Muster auf Stoff platzieren.](#)

[So platzieren Sie Muster auf Stoff.](#)

[Markieren Sie den Umriss des Musters und fügen Sie eine Vorderseite mit einer Rückseite zusammen.](#)

Spezifische Video-Tutorials für dieses Modell

- Nähen Sie alle Abnäher:

[Einfache Abnäher nähen.](#)

[Rautenabnäher nähen.](#)

- Verbinden Sie die Vorderseite mit der Rückseite.
- Alle Innenkanten mit Schrägband oder Overlockstich versäubern.

- Thermohaftendes Tuch auf alle Verkleidungen und auf den Innenkragen auftragen. • [Wie man](#)

[thermoklebedes Tuch aufträgt.](#)

- Die Besätze auf der Vorderseite mit den 2 auf der Rückseite zusammennähen.

- Kragen und Besätze an der Jacke anbringen.

[Stehkragen nähen 1.](#)

- Versäubern Sie die Kanten mit Schräg- oder Overlockstich frei von den Verkleidungen.

[So bringen Sie Schrägband an der Knopfleiste an.](#)

- Nähen Sie die Ärmel mit ihren Bündchen, beenden Sie sie und schließen Sie den Ärmel.

- Bringen Sie den Manschettenbesatz an, nachdem Sie ihn getragen haben in einem Ring geschlossen.

- Ärmel an Mieder nähen: [Ärmel](#)

[rundherum nähen.](#)

Klicken Sie für alle Video-Tutorials im Paket auf den folgenden

Link: www.titticad.com/package