

## BLOUSON

MODÈLE A-10



## MODÈLE A-10



## DESCRIPTION DU MODÈLE A-10

- Veste courte, à la coupe semi-ajustée, arrondie en bas devant. • Pincés galbantes devant et dos. • Large col Mao. • Longueur des manches 4/5, avec manchette entonnoir particulière.
- Tout le périmètre fini avec patte interne.

TRÈS IMPORTANT POUR LA RÉALISATION DU MODÈLE PREND LES MESURES.

Dans la page MESURES, en sélectionnant "Afficher le mannequin pour les mesures", un mannequin s'affiche.

La sélection d'une case pour entrer des mesures, par exemple la taille de la personne, indique comment prendre correctement cette taille.

Vos mensurations doivent être saisies comme demandé, puis c'est le programme TittiCad qui les traite afin que les proportions originales du modèle que vous avez choisi s'adaptent à vos mensurations.

LE MODÈLE A-10 EST COMPOSÉ DE  
PIÈCES SUIVANTES :

**N.1** AVANT. Une fois sur le tissu double.

**N.2** PANNEAU AVANT. Une fois sur le tissu double.

**#3** DERRIÈRE. Une fois sur le pli du tissu.

**N.4** AUTOUR DU COU DERRIÈRE. Une fois sur le pli du tissu.

**N.5** PANNEAU INFÉRIEUR ARRIÈRE. Une fois sur le pli du tissu.

**N.6** COU. Une fois sur le tissu double.

**N.7** MANCHE. Une fois sur le tissu double.

**N.8** MANCHETTE. Une fois sur le tissu double.

**N.9** PANNEAU DE POIGNETS. Une fois sur le tissu double.

Remarque : le patron inclut déjà les marges de couture.

## MATÉRIEL NÉCESSAIRE POUR LA RÉALISATION DE CE MODÈLE

Le tissu utilisé pour le modèle sur la photo est une gabardine de laine de poids moyen.

- Tissu conseillé : gabardine laine ou coton, denim, sergé de coton. QUANTITE voir page suivante.
- Toile de coton thermocollante de poids moyen pour le col et les parements.
- Boutons n.5, diamètre 2,2 cm.
- Biais de 1,5 cm de large, pour finir tous les bords intérieurs. (Les bords intérieurs peuvent toujours être finis avec un point de surjet ou une machine à coudre).
- Fil de machine à coudre.

Étant un modèle sur mesure, il n'est pas possible d'indiquer la bonne quantité pour tous les matériaux nécessaires.

Vous devrez le mesurer de manière appropriée.

## MOTIF SUR TISSU ET QUANTITÉ DE TISSU NÉCESSAIRE

Il y a 2 cas possibles, selon que vous utilisez le Programme TittiCad (installé sur votre PC), ou le Service de Modélisme en Ligne (présent sur le site [www.titticad.com](http://www.titticad.com)) :

- Programme TittiCad :

En ouvrant la page IMPRIMER et en sélectionnant l'élément **Disposition sur tissu** dans la "Liste des impressions disponibles", une suggestion s'affiche sur la façon de positionner le modèle sur le tissu.

- [Patrons en ligne de www.titticad.com](http://www.titticad.com) : Après

avoir saisi les mesures et demandé l'aperçu gratuit, celui-ci s'affiche au bas de la page Disposition sur le tissu et longueur de tissu requise.

La flèche verticale indique la quantité de tissu nécessaire, tandis que la flèche horizontale indique la largeur du tissu, il peut s'agir de tissu double (lorsque 75 cm est indiqué) ou de tissu simple (lorsque 150 cm est indiqué).

Il est recommandé de toujours prendre un peu plus (10-15 cm)

## CONSEILS D'EMBALLAGE

Préparation du patron

[Comment assembler le patron TittiCad.](#)

---

Premiers pas dans l'emballage

[2-3 Choses à savoir sur le tissu avant de placer le motif sur le tissu.](#)

---

[Comment placer le motif sur le tissu.](#)

---

[Marquez le contour du patron et assemblez un devant avec un dos.](#)

---

Tutoriels vidéo spécifiques pour ce modèle

- Coudre toutes les pinces :

[Cousez des pinces simples.](#)

[Cousez des fléchettes en losange.](#)

- Joignez le devant au dos.
- Terminez tous les bords intérieurs avec du biais ou un point de surjet.



- Appliquer un chiffon thermocollant sur toutes les parements et sur le col intérieur. •

[Comment appliquer le chiffon thermoadhésif.](#)

- Coudre ensemble les parementures du devant avec les 2 du dos.

- Appliquer le col et les parementures sur la veste.

[Coudre le col Mandarin 1.](#)

- Terminez les bords avec un biais ou un point de surjet libre des parements.

[Comment appliquer du ruban de biais sur la patte de boutonnage.](#)

- Cousez les manches avec ses poignets, finissez-les et fermez la manche.

- Appliquer la parementure de la manchette, après l'avoir fermé en anneau.

- Coudre la manche au corsage :

[Coudre la manche autour.](#)

Pour tous les tutoriels vidéo sur le pack, cliquez sur le lien ci-dessous :

[www.titticad.com/package](http://www.titticad.com/package)